

SL-FA Stratlock® Clip femelle - montage latéral

SL-FA-FR Stratlock® Clip femelle - montage latéral - résistant au feu

UTILISATION:



SPECIFICATIONS:

GAMME STRATLOCK SL

Le SL-FA permet une installation rapide de panneaux lourds sur des profilés en alu. Une version résistant au feu est également disponible: le SL-FA-FR. Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment, le SL-FA / SL-FA-FR convient également aux panneaux de plafond des superyachts. Le clip femelle se monte rapidement avec une fonction de verrouillage par ¼ de tour dans le rail et peut être vissé ou riveté dans sa position finale. Utilisé avec le SL-M18, cet ensemble permet un réglage du panneau avant le verrouillage final avec une charge de retrait de 18kg.

Convient aux dimensions du rail: largeur de rainure : 7,5 mm à 8,5 mm, profondeur : min 7 mm, épaisseur du profilé : 0,75 mm à 1,2 mm. L'écart entre le panneau et la structure est de 10,5mm au 1er cran et de 6mm en position finale. Breveté.

SL-FA **SL-FA-FR** 18kg

UTILISÉ AVEC
SL-M18 ou SL-M18-FR



NOUVEAU PRODUIT

COMPOSITION:

Acétyle blanc, joint torique en caoutchouc

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Guide d'installation SL-FA
Guide de calepinage rail alu TD-15

INSTALLATION: Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard

